	Produktcategorie	Bedrijf Adres PC + plaats			**DemuGlas BV** Steenhouwer 29 9502 EV STADSKANAAL							Tel. fax email	+31 599 612319 +31 599 620733 https://www.demuglas.nl/ info@demuglas.nl		**CE Prestatieverklaring glas** CE - informatieblad van isolerende beglazing versie												
Productnaam	Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing zoals onderstaande samenstelling, bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies , volgens EN 1279-5																												
						11	12	13	12a			10	1		2	3	4	5	6	7	8	9							
	Glastype	Glasopbouw				Ther-mische eigen-schap-pen U	Licht trans-mis-sie LTA	Door laat van zon ener-gie	Licht-re flec tie buite n	Gewicht	Element-dikte	Direc-te lucht-geluid-iso-latie	Spek-trum-aanpa s-sings-waard	Brand we-rend-heid	Brand gedrag	Extern brand gedr ag	Kogel we-rend heid	Weer-stand tegen ont plof-fings	in- braak-vertra- ging	Schok- be-sten- dig- heid bij slin- ger-proef	Weer-stand tegen onver-wachte tem	Weer-stand tegen perma-nente en	Emis sie-coef ficient coating	HR klasse					
	Evt codering ACS staat voor WE-kader					EN 673	EN 410	EN 410	EN 410				EN 12758	EN 13501-2	EN 13501-1		EN 1063	EN 13541	EN356	EN 12600								
Groep	**SANCO Produktopbouw**	bu (mm)	sp (mm)	vulling	bi (mm)	W/m^{2}K	LTA % (ca.)	ZTA % (ca.)	LR % (ca.)	kg/ m^2	mm (ca.)	R_w in dB	C; C_{tr}																**HR klasse**
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-8-4-8-4	4	8-4-8	**A**	4	1.0	73	53	14	20	28	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR ++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-9-4-9-4	4	9-4-9	**A**	4	0.9	73	53	14	20	30	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR ++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-10-4-10-4	4	10-4-10	**A**	4	0.8	73	53	14	20	32	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR ++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-12-4-12-4	4	12-4-12	**A**	4	0.7	73	53	14	20	36	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-14-4-14-4	4	14-4-14	**A**	4	0.6	73	53	14	20	40	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-15-4-15-4	4	15-4-15	**A**	4	0.6	73	53	14	20	42	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-16-4-16-4	4	16-4-16	**A**	4	0.6	73	53	14	20	44	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 4-18-4-18-4	4	18-4-18	**A**	4	0.5	73	53	14	20	48	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 6-12-4-12-6	6	12-4-12	**A**	6	0.7	73	53	14	25	38	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 6-15-4-15-6	6	15-4-15	**A**	6	0.6	73	53	14	25	44	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 33/1-10-4-10-33/1	33/1	10-4-10	**A**	33/1	0.8	73	52	14	26	35	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR ++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 33/1-12-4-12-33/1	33/1	12-4-12	**A**	33/1	0.7	73	52	14	26	39	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 33/1-15-4-15-33/1	33/1	15-4-15	**A**	33/1	0.6	73	52	14	26	45	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 44/2-12-4-12-44/2	44/2	12-4-12	**A**	44/2	0.7	72	51	14	45	46	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					
SANCO PLUS TRIPLE AR	SANCO PLUS TRIPLE AR 44/2-15-4-15-44/2	44/2	15-4-15	**A**	44/2	0.6	72	51	14	45	52	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.03	HR+++					

NPD = gedrag niet gedeclareerd
Vulling L=Lucht, A=Argon, Kr=Krypton